



0099



TNO. LAS PEDRERAS, S/N
26540 ALFARO (LA RIOJA)
TEL/FAX: 948770194
TEL. CANTERA: 600430721
paloma@hormigonesvicente.com

08

N° CERTIFICADO CE 099/CPD/A60/0678

EN 13043
ARIDOS PARA MEZCLAS BITUMINOSAS

ARENA 11/22

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	11/22	d/D		
Forma del árido grueso			Fl ₂₅	EN 933-3
Densidad de las partículas	(2,38 - 2,60)	(Mg/m ³)		EN 1097-6
Granulometría			Gc90/10 G25/15	EN 933-1
Evaluación de los finos			f _{0,5}	EN 933-9
Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso			C _{100/0}	EN 933-5
Afinidad del árido grueso al ligante bituminoso		(%)		EN 2697-11
Resistencia a la fragmentación del árido grueso			LA ₂₅	EN 1097-2
Resistencia al pulimento del árido grueso			PSV ₄₀	EN 1097-8
Resistencia a la abrasión				EN 1097-8
Resistencia al desgaste del árido grueso				EN 1097-1
Resistencia al choque térmico		(V _{xx})		PrEN 1367-5
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el silicato dicálcico				EN 1744-1
Desintegración de las escorias de horno alto enfriadas en el aire por el hierro				EN 1744-1
Expansión de las escorias de fundición de acero				EN 1744-1
Composición química		(descripción)		EN 932-3
Resistencia al hielo y al deshielo				EN 1367-1/2
Estabilidad de volumen				EN 1367-3
Resistencia a la abrasión por neumático claveteado				EN 1097-9
Resistencia al choque térmico superior		(V _{xx})		PrEN 1367-5

REV.1

Nombre: Paloma Vicente Campo
Cargo: Responsable de Calidad