



0099



TNO. LAS PEDRERAS, S/N  
26540 ALFARO (LA RIOJA)  
TEL/FAX: 948770194  
TEL. CANTERA: 600430721  
[paloma@hormigonesvicente.com](mailto:paloma@hormigonesvicente.com)

08

Nº CERTIFICADO CE 099/CPD/A60/0678

EN 13242  
ARIDOS PARA CAPAS GRANULARES

ZAHORRA 0/32

REQUISITO	VALOR DECLARADO	UNIDADES	CATEGORÍA	PROCEDIMIENTO DE ENSAYO
Tamaño	0/32	d/D		
Forma del árido grueso			Fl <sub>35</sub>	EN 933-3
Densidad de las partículas		(Mg/m <sup>3</sup> )		EN 1097-6
Granulometría			GA80 GT <sub>A10</sub>	EN 933-1
Contenido en finos			f <sub>7</sub>	
Calidad de los finos	EA (22 - 29) AM < 10			Anexo A (en 13242)
Porcentaje de caras de fractura de las partículas del árido grueso			C <sub>90/3</sub>	EN 933-5
Resistencia a la fragmentación del árido grueso			LA <sub>25</sub>	EN 1097-2
Componentes que afectan a la estabilidad de volumen de las escorias de horno alto y férricas para áridos no tratados			SIN INFLUENCIA	EN 1744-1
Absorción de agua				EN 1097-6
Sulfatos solubles en ácido			AS <sub>0,2</sub>	EN 1744-1
Azufre total			S <sub>1</sub>	EN 1744-1
Componentes que alteran el tiempo de fraguado y de endurecimiento del mortero	NPD			EN 1744-1
Resistencia al desgaste del árido grueso				EN 1097-1
Resistencia al hielo y al deshielo				EN 1367-1/2
Sonnenbrand				EN 1367-3 EN 1097-2

Nombre: Paloma Vicente Campo  
Cargo: Responsable de Calidad